



Korean
version



Japan-HQ
Korea
Americas
ASEAN
China
Europe
India
Mexico
Taiwan
Thailand
Turkey

CC-Link IE⁺
CC-Link CC-Link/LT
CC-Link Safety

CC-Link Partner Product
CC-Link Family 접속 신제품 소개
2022년 4월

CC-Link **IE TSN**

CC-Link

Nanjing Solidot Electronic Technology Co., Ltd.

XB6-CT2002ST

CC-Link IE TSN distributed remote IO supports CC-Link IE TSN protocol. After a protocol adapter, it can flexibly connect digital input and output, analog input and output, temperature control, step drive, valve terminal, etc; It is a major upgrade based on the traditional distributed remote IO, which perfectly integrates logic, temperature, motion, pneumatic and fieldbus, greatly simplifying the design difficulty and application cost of customers.

특징



- Self-developed X-bus backplane bus
- 32 slave stations, 1024 IO points, scan cycle as low as 1ms
- Support IO synchronization mechanism, the precision is 1us
- Unit module size 106*73*25.7mm
- Flexible configuration: DI/O module, AI/O module, temperature control module, stepper drive module, valve terminal, etc.

사양

항목	내용
국종별	리모트국
인증클래스	B
통신속도	1Gbps
외형치수	106 x 73 x 25.7 [mm]
중량	150g

판매처

제조사	Nanjing Solidot Electronic Technology	https://www.solidotech.com/en

Solartron Metrology Ltd

Orbit PLC 인터페이스 모듈(PIM) - CC-Link

PLC 게이트웨이 모듈은 PLC 컨트롤러를 Orbit® 네트워크 데이터에 접속하는 방법을 제공합니다. PLC 게이트웨이는 Orbit® 네트워크를 실행하고 네트워크에서 데이터를 취득하여 PLC 컨트롤러가 데이터에 액세스할 수 있도록 데이터를 보존합니다. 이러한 게이트웨이를 사용하면 PLC는 Orbit® 프로토콜을 처리할 필요가 없습니다.



특징

- 최대 64대의 Orbit® 모듈에서 데이터를 읽어 들입니다 (CC-Link의 버전, 국수, 및 연장 사이클에 따라 다릅니다)
- 최대 10대의 Orbit® 모듈에 전력을 공급합니다
- DIN 레일에 부착 가능
- 입력전압 + 24VDC

사양

항목	내용
국종	리모트 디바이스국
점유국수	1, 2, 3 또는 4국
CC-Link버전	1.10, 2.00
외형치수	39 x 125 x 78 [mm]
중량	0.240kg

판매처

제조사	Solartron Metrology	https://www.solartronmetrology.com/