



Korean
version



Japan-HQ
Korea
Americas
ASEAN
China
Europe
India
Mexico
Taiwan
Thailand
Turkey

CC-Link IE⁺
CC-Link CC-Link/LT
CC-Link Safety

CC-Link Partner Product
CC-Link Family 접속 신제품 소개
2022년 8월

CC-Link **IE TSN**

CC-Link

NEC Corporation

ExpEther 무선 컨버터

ExpEther 무선 컨버터를 생산기구나 카메라 등의 기기에 연결하는 것만으로 통신을 무선화.
유선의 번거로움을 없애고 고객의 DX 실현을 가속.



특징

- 본 제품을 기기에 연결하는 것만으로 기존 유선 통신을 무선화
- 고객의 애플리케이션 변경 불필요
- 복수의 표준 규격의 무선 링크를 하나로 묶음으로써 고신뢰·저지연 무선 통신을 실현(최소 지연:기존 무선 LAN의 1/10 이하)

사양

항목	내용
국종별 또는 제품 종류	무선기기
통신속도	100Mbps
외형치수	156(W)×35(H)×108(D) [mm]
중량	600g

판매처

제조사	NEC Corporation	https://www.nec.com/

NISSEI ELECTRIC CO.,LTD.

산업용 이더넷 케이블 세경 타입(AWG31)

Cat5e 대응, 세경 가동용 케이블(외경 4.2mm)
세경, 유연하고 공간 절약 배선에 최적



특징

- TIA/EIA-568-B.2(Cat5e) 특성에 준거
- 기가비트 이더넷(1000BASE-T) 고속 전송에 대응
- 2중 실드 구조
- 세경 · 유연하고 공간 절약 배선에 최적
- 다관절 로봇 등을 가동하는 배선에 대응
- 최대 전송가능 거리 25m

사양

항목	내용
통신속도	1Gbps
전송가능 거리	25m
케이블 외경	4.2mm
중량	28kg/km

판매처

제조사	NISSEI ELECTRIC	https://www.nissei-el.co.jp/english/

NISSEI ELECTRIC CO.,LTD.

산업용 이더넷 케이블 세경 타입(AWG31)

Cat5e 대응, 세경 가동용 케이블(외경 4.2mm)
세경, 유연하고 공간 절약 배선에 최적



특징

- TIA/EIA-568-B.2(Cat5e) 특성에 준거
- 기가비트 이더넷(1000BASE-T) 고속 전송에 대응
- 2중 실드 구조
- 세경 · 유연하고 공간 절약 배선에 최적
- 다관절 로봇 등을 가동하는 배선에 대응
- 최대 전송가능 거리 25m

사양

항목	내용
전송가능 거리	25m
케이블 외경	4.2mm
중량	28kg/km

판매처

제조사	NISSEI ELECTRIC	https://www.nissei-el.co.jp/english/

NISSEI ELECTRIC CO.,LTD.

산업용 이더넷 케이블 세경 타입(AWG31)

Cat5e 대응, 세경 가동용 케이블(외경 4.2mm)
세경, 유연하고 공간 절약 배선에 최적



특징

- TIA/EIA-568-B.2(Cat5e) 특성에 준거
- 기가비트 이더넷(1000BASE-T) 고속 전송에 대응
- 2중 실드 구조
- 세경 · 유연하고 공간 절약 배선에 최적
- 다관절 로봇 등을 가동하는 배선에 대응
- 최대 전송가능 거리 25m

사양

항목	내용
전송가능 거리	25m
케이블 외경	4.2mm
중량	28kg/km

판매처

제조사	NISSEI ELECTRIC	https://www.nissei-el.co.jp/english/

Belden Deutschland GmbH

LioN-Xlight 4xIO-Link Class A, 8DI with CC-Link IE Field Basic | 0980 LSL 3410-121-0006-010

LioN-Xlight 4xIO-Link Class A, 8DI with CC-Link IE Field Basic



특징

- 4xIO-Link Class A, 8DI

사양

항목	내용
국종별	리모트국
점유국수	2
프로토콜 버전	2
외형치수	59.6(W) x 200(H) x 30.7(D)[mm]
중량	500g

판매처

제조사	Belden Deutschland	https://www.belden.com/

Belden Deutschland GmbH

LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with CC-Link IE Field Basic | 0980 LSL 3411-121-0006-010

LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with CC-Link IE Field Basic



특징

- 8xIO-Link Class A

사양

항목	내용
국종별	리모트국
점유국수	4
프로토콜 버전	2
외형치수	59.6(W) x 200(H) x 30.7(D)[mm]
중량	500g

판매처

제조사	Belden Deutschland	https://www.belden.com/

Belden Deutschland GmbH

LioN-X 8xIO-Link Class A with Multiprotocol | 0980 XSL 3912-121-007D-01F

LioN-X 8xIO-Link Class A with Multiprotocol



특징

- 8xIO-Link Class A

사양

항목	내용
국종별	리모트국
점유국수	4
프로토콜 버전	2
외형치수	59.6(W) x 200(H) x 30.7(D)[mm]
중량	500g

판매처

제조사	Belden Deutschland	https://www.belden.com/

Belden Deutschland GmbH

LioN-X 8xIO-Link Class A/B Mixmodule with Multiprotocol | 0980 XSL 3913-121-007D-01F

LioN-X 8xIO-Link Class A/B Mixmodule with Multiprotocol



특징

- 4xIO-Link Class A, 4xIO-Link Class B

사양

항목	내용
국종별	리모트국
점유국수	4
프로토콜 버전	2
외형치수	59.6(W) x 200(H) x 30.7(D)[mm]
중량	500g

판매처

제조사	Belden Deutschland	https://www.belden.com/