



Korean
version



- Japan-HQ
- Korea
- Americas
- ASEAN
- China
- Europe
- India
- Mexico
- Taiwan
- Thailand
- Turkey

CC-Link IE⁺
 CC-Link CC-Link/LT
 CC-Link Safety

CC-Link Partner Product
 CC-Link Family 접속 신제품 소개
 2024년 7월

CC-Link **IE TSN**

CC-Link

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

CC-Link IE TSN 대응 1축 서보 앰프 특수사양 MR-J5-G-LL

압력 제어 대응의 서보 앰프 MR-J5-G-LL입니다.



특징

- 고정밀로 안정적인 압력 제어를 실현
- 오버슈트를 줄이기 위해 압력 모델을 적용하여 과압을 방지
- 최소 62.5 μs의 압력 피드백 주기의 고속화로 지령 추종성을 향상
- CSP + 파일은 미쓰비시전기 FA사이트 다운로드 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

<https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/download/software/search.do?mode=lib&kisyu=/servo>

사양

항목	내용
국종별 또는 제품 종류	리모트국
프로토콜버전	1.0, 2.0
인증클래스	B, A
통신속도	1Gbps, 100Mbps
외형치수	
중량	

판매처

제조사	MITSUBISHI ELECTRIC	https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa
현지법인	한국미쓰비시전기오토메이션(주)	https://kr.mitsubishielectric.com/fa/ko

Nippon Seisen Cable, Ltd.

M12(X 코드)커넥터

【CC-Link IE TSN】

내환경성을 추구한 FA용 방수 커넥터 IP67에 적합
뛰어난 EMC 특성

특징

- 케이블 규격(카테고리) : Cat.6A · Cat.6 · Cat.5e
- 극수 : 8극
- 적합 도체 사이즈(AWG#) : 24 ~ 26AWG
- 구조 : IDC 결선 방식
- 규격 : IEC 61076-2-109
- 보호 등급 : IP67
- 난연성 : V0

사양

항목	내용
국종별 또는 제품 종류	M12 X 코드 커넥터(플러그)
통신속도	1Gbps
외형치수	
중량	

판매처

제조사	Nippon Seisen Cable	https://nscable.co.jp/en/

IDEC Corporation

SX8R형 버스커플러 모듈

안심하고 사용할 수 있는 리모트 I/O 시스템
 풍부한 I/O 모듈군과 조합하여 니즈에 따른 리모트 I/O 시스템 구축



특징

- 기종 선정 · 설계 · 설치 · 기동까지의 공수 절감에 공헌
 공간 절약을 통해 새로운 기기를 추가할 수 있어 장치의 부가가치 향상
- 주요 오픈 네트워크 대응
- 풍부한 I/O 모듈군(48기종)으로 효율성이 높고 적합한 리모트 I/O 시스템을 구축
- 전용 PC 컨피그레이션 툴로 통신설정 · 모듈설정을 용이하게 하고 각 모듈의 상태를 모니터
- 베이스가 없는 DIN레일 부착 구조로, 설치 공간을 대폭 삭감하고 통신 설정도 최소화
- Push-in 단자 사양의 모듈을 선택하여 배선 공수 절감에 기여

사양

항목	내용
국종별 또는 제품 종류	리모트국
점유극수	4
프로토콜버전	2
외형치수	90(D) × 47.2(W) × 73(H)[mm]
중량	165g

판매처

제조사	IDEC	https://www.idec.com/

Pneumax S.P.A. SERIE 2500 OPTYMA-F

Optyma-F has been designed in order to complete the Optyma series of valves. It integrates many technical features which make the product interesting such as the integrated electrical connection.



특징

- Electrical connection is directly integrated into the base.
Possibility to integrate with Fieldbus modules.
The electrical signals available are 32 (can be used to build up a manifold of 32 monostable valves, 16 bistable valves or any combination within that limit).
Possibility to connect input modules (5225.08F or 5225.25F).
Large use of technopolymer material reduces the overall weight of the manifold.

사양

항목	내용
국종별 또는 제품 종류	리모트국
점유국수	1-4
프로토콜버전	2
외형치수	78 mm x 82 mm x 62 mm (노드 치수)
중량	약 0.31kg(노드 무게)

판매처

제조사	Pneumax S.P.A.	https://pneumaxspa.com/en/